

PRE FILTER ROLL

Thông tin sản phẩm / Product information

Đặc tính / Feature

Bông lọc được cấu tạo từ sợi tổng hợp, với nhiều lớp lọc được đan xen phức tạp dạng ma trận cho phép sản phẩm tối đa hoá khả năng giữ bụi đồng thời cung cấp chất lượng không khí sạch ở đầu ra.

Các sản phẩm bông lọc có màu trắng được đóng gói dạng cuộn.



Roll are made of synthetic fiber, with multilayer matrix interlaced together to maximize arrestance efficiency along with providing higher cleanliness air out of filter

Roll are white colour roll form packing

Ứng dụng / Application

- Được ứng dụng trong hệ thống điều hoà không khí, HVAC với tổn thất áp đầu thấp. Với độ lọc trung bình có thể ứng dụng cho phòng sơn, phòng sấy cho công nghệ sơn

- Độ ẩm lớn nhất 100%

- Nhiệt độ hoạt động $\leq 90^{\circ}\text{C}$

- *Applied in air condition system, HVAC and low initial resistance pressure, with medium filtration efficiency can used in paint spray abins, baking room for paint shops.*

- *Max humidity 100%*

- *Working temperature $\leq 90^{\circ}\text{C}$*

Thông số kỹ thuật / Technical information

Mã sản phẩm Model	Cấp độ lọc Class EN779	Quy cách Dimension W x L (m)	Độ dày Thickness (mm)	Tốc độ gió Velocity (m/s)	Tổn thất áp ban đầu Initial Pressure Drop (Pa)	Tổn thất áp thay thế Final Pressure Drop (Pa)
P-Roll 65	G1	2 x 20	5	1.5	15	200
P-Roll 75	G2	2 x 20	10	1.5	20	200
P-Roll 85	G3	2 x 20	15	1.5	30	200
P-Roll 95	G4	2 x 20	20	1.5	40	200
PC-Roll	F5	2 x 20	20	1.5	55	200